

Bituminöse Grundierung



EASYPHALT PRIME

EIGENSCHAFTEN

Optimale Haftvermittlung und Unterbodenvorbereitung für Bitumenbaustoffe, tiefes Eindringvermögen, schnelltrocknend, auf Basis Bitumen und Lösemittel.

VERWENDUNGSZWECK

EASYPHALT PRIME dient als Grundierung für bituminöse Straßenbaustoffe, Fugenbänder, Riss-Tapes, bituminöse Spachtel- und Klebmassen, Bitumenanstriche sowie Dach- und Schweißbahnen.

WEITERE ANWENDUNGSGEBIETE

- Heißmischgut
- Fugenband
- Riss-Tape
- bituminöse Spachtel- und Klebmassen
- Bitumenanstriche
- Dach- und Schweißbahnen

Top-Qualität für höchste Ansprüche.

Die Rezepturen für **EASYPHALT BASIC**, **EASYPHALT PRO** und **EASYPHALT AQUA** werden im eigenen Labor entwickelt.

Die Qualitätsanforderungen werden im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle überprüft und durch LGA Bautechnik GmbH fremdüberwacht.

Die EASYPHALT®-Produkte ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Reparatur von Schlaglöchern, Fahrbahnschäden und Frostaufbrüchen.

Die Verarbeitung kann ganzjährig bei Temperaturen zwischen -20 °C und +45 °C erfolgen. Vor dem Einbau bitte bei Raumtemperatur vorlagern.

Die EASYPHALT®-Produkte sind gebrauchsfertig und können unmittelbar nach dem Einbau für den Verkehr freigegeben werden.

Kompetenz und Innovation für maximale Sicherheit auf Ihren Straßen!

Alle EASYPHALT®-Produkte sind nach DIN 18200 zertifiziert.



Benutzerinformation

Diese Angaben sind allgemeine Richtlinien, basierend auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen sind vom Anwender vorab zu prüfen. Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Für weitere Informationen zu Einbau und Verarbeitung scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.easyphalt.eu/film

IHR PERSÖNLICHER FACHBERATER



W. MARKGRAF GMBH & CO

ASPHALTSTRASSENBAU
ZINST/ROTHENHOF 21
95508 KULMAIN
TEL +49 9642 9201-0
FAX +49 9642 9201-16
EMAIL info@easyphalt.eu

EASYPHALT®

DER PERFEKTE
KALTASPHALT
FÜR JEDE
ANWENDUNG



EASYPHALT®
QUALITÄTSPRODUKTE VON

MARKGRAF



EASY PHALT®

Die Lösung für Schlaglöcher, Fahrbahnschäden, Frostaufbrüche!

schnell | unkompliziert | lösemittelfrei

Mit wenig Arbeitsaufwand zum gewünschten Erfolg:



1. ARBEITSSCHRITT:
ABKEHREN

Vor dem Einbau sollte der Untergrund von Verschmutzungen gereinigt werden.



2. ARBEITSSCHRITT:
VORSPRÜHEN
(empfohlener Arbeitsschritt – nicht zwingend notwendig)

EMPFEHLUNG: Für maximale Haltbarkeit empfiehlt es sich die Einbaufäche mit einer bituminösen Grundierung, **EASYPHALT®PRIME**, zu behandeln.



3. ARBEITSSCHRITT:
VERTEILEN

Die benötigte Menge EASYPHALT® leicht überhöht verteilen.



4. ARBEITSSCHRITT:
DURCHFUCHTEN UND VERDICHTEN
(Durchfeuchten nur bei **EASYPHALT®PRO** und **EASYPHALT®AQUA**)

EASYPHALT®PRO und **EASYPHALT®AQUA** mit etwas Wasser durchfeuchten (ca. 5 Liter Wasser je 25 kg-Eimer). Alle EASYPHALT®-Produkte mit einer Walze, Rüttelplatte oder Handstamper verdichten. Die Fläche kann unmittelbar nach dem Einbau für den Verkehr freigegeben werden.

Für weitere Hinweise beachten Sie bitte auch die Produktinformation.

Unsere Produkte im Vergleich



EASYPHALT® BASIC 0/5

Das Kaltmischgut für gering belastete Verkehrsflächen.

EASYPHALT® BASIC eignet sich für provisorische Asphaltreparaturen von Straßen mit geringer Verkehrsbelastung, Nebenstraßen und Gehwegen.

Speziell zur kostengünstigen und provisorischen Reparatur von Verkehrsflächen.

● 0/5



gebrauchsfertig, lösemittelfrei, standfest, sofort verkehrstauglich

● 2 - 4 cm



Eimer, 25 kg



EASYPHALT® PRO 0/4

EASYPHALT® PRO 0/8

Das Hochleistungs-Kaltmischgut für gering, mittel und stark belastete Verkehrsflächen.

EASYPHALT® PRO erfüllt höchste Belastungsansprüche und eignet sich für Asphaltreparaturen von Straßen mit höchster Verkehrsbelastung, Nebenstraßen, Parkplätzen, Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie von Gehwegen und industriellen Verkehrsflächen. Außerdem eignet sich EASYPHALT® PRO zum Verschließen der Straßendecke nach Tiefbauarbeiten sowie zur Straßenanbindung im Gleisbereich (Straßenbahnen, Bahnübergängen etc.) und für den Anschluss von Kanaldeckeln. Selbst auf feuchtem Untergrund ist eine Verarbeitung möglich.

● 0/4



gebrauchsfertig, dauerhaft, extrem belastbar, lösemittelfrei, reaktiv, sofort verkehrstauglich

● 2 - 4 cm



Eimer, 25 kg
vakuumverpackt



EASYPHALT® AQUA 0/8

Das wasserdurchlässige Hochleistungs-Kaltmischgut für offenporige, lärmindernde, gering, mittel und stark belastete Verkehrsflächen.

EASYPHALT® AQUA erfüllt höchste Belastungsansprüche, ist wasserdurchlässig und eignet sich speziell zur Reparatur von wasserdurchlässigem, lärmindernden Asphalt von Straßen mit höchster Verkehrsbelastung, Nebenstraßen, Parkplätzen, Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie industriellen Verkehrsflächen. Selbst auf feuchtem Untergrund ist eine Verarbeitung möglich.

Speziell zur Reparatur von wasserdurchlässigem, lärmindernden Asphalt.

● 0/8



gebrauchsfertig, dauerhaft, extrem belastbar, lösemittelfrei, reaktiv, sofort verkehrstauglich

● 3 - 5 cm



Eimer, 25 kg
vakuumverpackt

ANWENDUNGSGEBIETE

KORNGRÖSSEN

EIGENSCHAFTEN

EINBAUTIEFE

VERPACKUNG



LGAM
Güterüberwachung
DIN 18200



LGAM
Güterüberwachung
DIN 18200



LGAM
Güterüberwachung
DIN 18200